

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для СТО

professional equipment  
for car service stations

Lavr Service — препараты, разработанные химиками и двигателялистами для профессионального обслуживания автомобилей. Используя 20 летний опыт производства автохимии, мы разработали специальную линейку сервисных препаратов, предназначенную для дилерских центров, станций технического обслуживания, автосервисов.

Lavr Service запускает проект, направленный на развитие Вашего бизнеса и получение максимальной выгоды.



**ЗАКУПАЙТЕ**  
продукцию  
Lavr Service



**ПОЛУЧАЙТЕ**  
баллы за каждую  
банку продукции



**ОБМЕНИВАЙТЕ**  
**БАЛЛЫ**  
на профессиональное  
оборудование Nordberg

Lavr Service — препараты, которые доказали свою эффективность в работе мастеров автосервисов



**УСИЛЕННЫЕ  
ФОРМУЛЫ**  
составов



**СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
КЛАПАН**  
360° для использования  
в любом положении



**ОПТИМАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ**  
баллона — 650 мл



**ПОДЪЕМНИК ДВУХСТОЕЧНЫЙ**  
г/п 4т (380В) Nordberg N4120A-4T

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **112 640**

Конструкция лап с самой широкой зоной подхвата в своем классе. Защитные клапаны предотвращают резкое опускание автомобиля.



**ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ**  
г/п 3 тонны NORDBERG N3203

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **8 540**

Обеспечивает быстрый подъем на 3 качка. Обладает усиленной конструкцией и клапаном защиты от перегрузки. В комплекте имеются резиновая насадка и ремкомплект.



**КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
СКЛАДНОЙ**  
г/п 2 т Nordberg N3720

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **17 820**

Кран для вывешивания двигателя, подъема и опускания агрегатов автомобиля. Корпус изготовлен из толстолистовой стали, телескопическая стрела имеет три положения.



**СТОЙКА ТРАНСМИССИОННАЯ  
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ**  
г/п 500 кг Nordberg N3406

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **13 270**

Стойка предназначена для снятия и установки автомобильных коробок передач, элементов выхлопной системы, топливных баков и т.п. Гидравлический привод педалью. Клапан контроля перегрузки.



**СТОЙКА МЕХАНИЧЕСКАЯ  
(СТРАХОВОЧНАЯ) ПОД АВТО**  
г/п 3 т NORDBERG N3003E

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **980**

Регулируемая подставка под машину. Используется для фиксации и страховки при поднятии автомобиля, для выполнения ремонтных работ. Регулируемая высота подхвата.



**ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ**  
20 тонн NORDBERG ECO N3620L

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **23 750**

Устойчивое основание для установки на пол. Регулируемый рабочий стол. Эргономичная рукоятка возврата поршня. Предохранительный клапан для защиты от перегрузок.



**СТЯЖКА ПРУЖИН  
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ**  
усилие 1 тонна Nordberg N31SC

подъемное и гидравлическое  
оборудование

баллы **12 670**

Предназначена для замены пружин на амортизационных стойках легковых автомобилей, джипов, микроавтобусов и небольших грузовиков. Работает за счет установленного гидравлического цилиндра.



**УСТАНОВКА  
ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА**  
Nordberg 2379-C

оборудование для замены  
и раздачи масла

баллы **14 280**

Предназначена для удаления отработанного масла и других жидкостей из любого транспортного средства при помощи вентури-вакуумной вытяжной системы или свободным сливом.



### УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗДАЧИ МАСЛА ручная Nordberg 26HP

оборудование для замены  
и раздачи масла

баллы **10 580**

Установка представляет собой стальную емкость на колесах объемом 30 л, оборудована ручным насосом, который создает давление, необходимое для раздачи масла через маслоразливной пистолет.



### УСТАНОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ для прокачки тормозной системы и сцепления, об. 6 л. Nordberg BC5

оборудование для обслуживания  
и замены технических жидкостей

баллы **18 670**

Удаление и замена жидкости в большинстве типов и моделей тормозных систем автомобилей, а также удаление запертого воздуха. Подходит для тормозных систем легковых автомобилей и грузовиков.



### БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СТАНОК NORDBERG 4523N

шиномонтажное оборудование

баллы **60 230**

Модель разработана для легкого и точного балансирования колес легковых автомобилей и легких грузовиков с весом колес до 65 кг. Простой процесс пользовательской калибровки.



### ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ для ГУСТОЙ СМАЗКИ 400 мл NORDBERG NO2401

оборудование для замены  
и раздачи масла

баллы **1 000**

Оснащен клапаном для стравливания воздуха. Может использоваться для катриджей со смазкой. В комплект входит: стальная трубка, гибкий шланг и 4-х лепестковая насадка.



### УСТАНОВКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ОЧИСТКИ ФОРСУНОК Nordberg CMT6

оборудование для диагностики  
и очистки форсунок

баллы **44 000**

Установка для всех типов форсунок - электромагнитных и механических, очистки топливных систем автомобиля, а также впускных клапанов и камер сгорания без снятия форсунок.



### КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ с ременным приводом, объем 200 л NORDBERG ECO NCE200/660

компрессоры

баллы **57 800**

Обладает высокой мощностью, плавным пуском. Компактный, мобильный. Имеет антикоррозийное покрытие ресивера.



### УСТАНОВКА ПОЛУАВТОМАТ для заправки автомобильных кондиционеров NORDBERG NF15

оборудование для обслуживания  
и замены технических жидкостей

баллы **120 320**

Позволяет проверить систему кондиционирования воздуха автомобиля на негерметичность. Вакуумирование системы кондиционирования воздуха.



### ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ 1/2" Nordberg it250, 881 Нм, 7500 об./мин

пневмоинструмент

баллы **10 940**

Система TWIN-HUMMER (двойной молот) обеспечивает высокую мощность и сбалансированность ударов. Эргономичный дизайн. Мягкая удобная рукоятка.



### РАСТЯЖКА РИХТОВОЧНАЯ усилие 10 т. Nordberg N3810

оборудование  
для кузовного ремонта

баллы **12 660**

Рихтовочные элементы изготовлены из легированной, закаленной стали, методом отливки и последующейковки. Цилиндры, при снятии нагрузки, автоматически возвращаются в исходное положение.



### УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТИ в АКПП Nordberg CMT32

оборудование для обслуживания  
и замены технических жидкостей

баллы **41 660**

Позволяет поменять 100% масла в автоматических коробках передач за один раз. Помогает вывести загрязнения и продукты износа, промыть фильтр и увеличить срок службы коробки передач.



### СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

регулируемые зажимы наружи:  
11-24" NORDBERG 4639,5\_380V

шиномонтажное оборудование

баллы **96 150**

Предназначен для монтажа и демонтажа стандартных, низкопрофильных, камерных и безкамерных шин легковых автомобилей и легких грузовиков. Работает с дисками различных сплавов.



### АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ Nordberg WS6 (380В)

оборудование  
для кузовного ремонта

баллы **36 550**

Однофазный электронный сварочный аппарат точечной сварки с микропроцессорным управлением. Сварочный аппарат применяется в кузовных цехах авторемонтных предприятий. Ток сварки до 5000 А.